



Vidéo du produit

CIRCLE FLAMER X-F1800

- \ Système de flamme à fluide avec angles de pivotement de 210°
- \ Jusqu'à 88 séquences de tir prédéfinies
- \ Conception avant de la buse, plus sûre pour l'opérateur
- \ Verrouillage de sécurité avec mode test commutable
- \ Buse en acier inoxydable, fiable et durable
- \ Conception de vannes électromagnétiques doubles pour plus de sécurité
- \ La double pompe assure une pression stable
- \ Équipé d'une interface de signal d'allumage, compatible avec le système de tir de feux d'artifice
- \ Neutrik® powerCON TRUE1 in/out, Neutrik® 3-pin & 5-pin DMX in/out
- \ Compatible avec le contrôleur hôte d'origine SHOWVEN®

CARACTERISTIQUES

- \ MODÈLE : X-F1800
- \ DIMENSIONS : 590 × 360 × 370 mm
- \ POIDS : 30 kg
- \ TENSION : 220 V/110 V, 50/60 Hz
- \ PUISSANCE : 380 W
- \ CONTRÔLE : DMX, Pyro
- \ INTERFACE : Neutrik® powerCON TRUE1 ENTRÉE/SORTIE
Entrée/Sortie XLR Neutrik® 3 broches et 5 broches
Port de signal d'allumeur de feux d'artifice 9V-60V
- \ HAUTEUR DE LA FLAMME : jusqu'à 8-10 m (sans vent)
- \ ANGLES DE ROTATION : 210 ° (±105 °)
- \ COMBUSTIBLE : ISOPAR-G, H, L, M ; ISOPROPANEL
- \ CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : 10 L
- \ TAUX DE CONSOMMATION DE CARBURANT : 60 ml/s
- \ EXT. ALIMENTATION PAR BATTERIE : OUI

