



Vidéo du produit

CIRCLE FLAMER X-F3600

- \ Innovation originale introduite par SHOWVEN®
- \ Effets de flamme jamais vus jusqu'à 3 cycles de rotation
- \ Mode cycle complet et mode demi-cycle commutable
- \ Jusqu'à 182 séquences de tir prédéfinies
- \ Conception avant de la buse, plus sûre pour l'opérateur
- \ Buse en acier inoxydable, fiable et durable
- \ Verrouillage de sécurité avec mode test commutable
- \ Conception de vannes électromagnétiques doubles pour plus de sécurité
- \ La double pompe assure une pression stable
- \ Équipé d'une interface de signal d'allumage, compatible avec le système de tir de feux d'artifice
- \ Neutrik® powerCON TRUE1 in/out, Neutrik® 3-pin & 5-pin DMX in/out

CARACTERISTIQUES

- \ MODÈLE : X-F3600
- \ MODE DE ROTATION : MODE CERCLE COMPLET/MODE DEMI-CERCLE
- \ DIMENSIONS : 640×360×370mm
- \ POIDS : 30 kg
- \ TENSION : 220 V/110 V, 50/60 Hz
- \ PUISSANCE : 380 W
- \ CONTRÔLE : DMX, Pyro
- \ INTERFACE : Neutrik® powerCON TRUE1 ENTRÉE/SORTIE
Entrée/Sortie XLR Neutrik® 3 broches et 5 broches
Port de signal d'allumeur de feux d'artifice 9V-60V
- \ HAUTEUR DE LA FLAMME : jusqu'à 8-10 m (sans vent)
- \ ANGLES DE ROTATION : 1080° (jusqu'à 3 cycles)
- \ COMBUSTIBLE : ISOPAR-G, H, L, M ; ISOPROPANEL
- \ CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : 10 L
- \ TAUX DE CONSOMMATION DE CARBURANT : 60 ml/s
- \ EXT. ALIMENTATION PAR BATTERIE : OUI

