



uFlamer® Gasboom

- \ Technologie brevetée "SFT", pas de queue de flamme même à basse température
- \ Contrôle de flamme super sensible de 0,1s
- \ Coupure d'alimentation en cascade E-stop
- \ Deux allumeurs, deux soupapes
- \ Vanne d'arrêt individuelle pour chaque canister
- \ Batterie intégrée
- \ Positions des cartouches de gaz intégrées 2/4 (en option)
- \ Effets de flamme de 2 à 8 m
- \ Conception étanche, utilisable sous de fortes pluies

SPECIFICATIONS

- \ DIMENSION : 320x310x325mm
- \ POIDS : 13 kg
- \ ENTRÉE ET PUISSANCE : 100-240VAC, 50/60Hz, 200W
- \ MATÉRIAU DU BOÎTIER : Acier inoxydable 304
- \ HAUTEUR DE LA FLAMME : 2-8m (taille de la buse, temps de tir, etc.)
- \ VANNES MAGNÉTIQUES DOUBLES : Oui, connectées en série
- \ CONTRÔLE : DMX 512, 9-60V entrée tension, sans fil
- \ ALLUMAGE : 2 Allumeurs Electroniques à Haute Tension
- \ BATTERIES INTÉGRÉES : Oui, 4 batteries au lithium 18650
- \ ETANCHEITE : Peut être utilisé sous de fortes pluies
- \ DURÉE DE PROJECTION : 0.1-10s
- \ COMBUSTIBLE : GPL, propane ou butane, cartouches de gaz, cartouches d'aérosols
- \ MICRO FILTRE : Oui, installé entre le robinet d'arrêt et le clapet anti-retour

