



Vidéo du Produit

uFlamer®

- \ Flamme vertical à fluide conçu par SHOWVEN®
- \ Effets jusqu'à 8-10m (pas de vent)
- \ Pompe intégrée, système plug and play
- \ Boîtier en acier inoxydable, fiable et durable
- \ Conception étanche IPX3
- \ Réservoir de carburant intégré de 5 L, réservoir externe de soutien
- \ Verrouillage de sécurité avec mode de test commutable, plus sûr pour le service
- \ Protection contre l'inclinaison, le capteur d'inclinaison s'active lorsque la machine s'incline à plus de 45°
- \ Système de contrôle intelligent, plus sûr à utiliser
- \ Contrôle DMX standard, compatible avec toutes les consoles DMX
- \ Surveillance de l'état de fonctionnement de la machine avec le contrôleur hôte SHOWVEN®
- \ Conception de batterie intégrée (en option, et le client peut acheter une batterie localement)



CARACTERISTIQUES

- \ DIMENSIONS : 330 × 260 × 320 mm
- \ POIDS : 14 kg
- \ MATÉRIAU DU BOÎTIER : acier inoxydable 304
- \ TENSION : 220 V/110 V, 50/60 Hz
- \ PUISSANCE : 300 W
- \ HAUTEUR DE LA FLAMME : 8-10m (pas de vent)
- \ COMBUSTIBLES : ISOPAR G, H, L, M ; ISOPROPANOL
- \ CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : 5,0 L
- \ Direction de l'effet : verticale
- \ ALLUMAGE : double allumage électronique haute tension
- \ CONCEPTION DE BATTERIE INTÉGRÉE : oui, batterie en option
- \ Niveau d'étanchéité : IPX3
- \ CONTRÔLE : DMX
- \ INTERFACE : Neutrik® powerCON TRUE1 IN/OUT, entrée/sortie XLR 3 broches et 5 broches étanche

