

## uFlamer



### Your Liquid Flamer!

uFlamer est un pionnier mondial des machines à flamme à fluide vertical, avec une hauteur de flamme allant jusqu'à 8-10 m. Équipé d'un réservoir de carburant intégré et d'un système de pompage, il est très facile à installer et à utiliser. Le carburant pour uFlamer est ISOPAR, qui est beaucoup plus sûr et moins restrictif par rapport aux machines à flammes à gaz existants sur le marché. La conception classée IPX3 et la buse intérieure en option garantissent une utilisation flexible de uFlamer.

### Accessoires

- Flamme vertical à fluide conçu par SHOWVEN
- Flamme jusqu'à 8-10m (pas de vent)
- Conception de système de pompage super compact, transport facile
- Boîtier en acier inoxydable, fiable et durable
- Conception étanche IPX3
- Réservoir de carburant intégré de 5 litres, équivaut à des effets de 83 secondes. Support réservoir externe
- Verrouillage de sécurité avec mode de test commutable, plus sûr pour le service
- Protection contre l'inclinaison, le capteur d'inclinaison s'active lorsque la machine s'incline à plus de 45°.
- Système de contrôle intelligent, plus sûr à utiliser
- Contrôle DMX standard
- Surveillance de l'état de fonctionnement de la machine avec le contrôleur hôte SHOWVEN
- Conception de batterie intégrée (en option, et le client peut acheter une batterie localement)

## Caractéristiques

### Dimensions

330 x 260 x 320 mm

### Poids

14 kg

### Entrées et puissances

100-240VAC, 50/60 Hz

300W

### Matériau du boîtier

304 Acier inoxydable

### Direction d'effet

Vertical

### Hauteur de flamme

8-10m (sans vent)

### Carburant

ISOPAR G, H, L, M

ISOPROPANOL

### Capacité du réservoir à carburant

5.0L

### Consommation en carburant

Nozzle M: 60ml/s

### Interface

NEUTRIK POWERCON TRUE1 IN/OUT

Waterproof 3-pin and 5-pin XLR IN/OUT

### Contrôle

DMX

### Allumage

Allumage électronique haute tension \* 2

### conception de batterie intégrée

Oui, Batterie optionnelle

### Niveau d'étanchéité

IPX3

## Effets

