

U-Flamer



Votre lance-flammes liquide !

U-Flamer est un pionnier mondial du lance-flammes vertical à propulsion fluide, avec une hauteur de flamme allant jusqu'à 8-10m. Équipé d'un réservoir de carburant intégré et d'un système de pompage, il est très facile à installer et à utiliser. Le carburant pour uFlamer est de l'ISOPAR, beaucoup plus sûr et moins contraignant que les lance-flammes à gaz existants sur le marché. Son design IPX3 évalué et la buse intérieure en option garantissent une utilisation flexible de U-Flamer.

Caractéristiques

- \ Lance-flammes vertical à propulsion fluide original conçu par SHOWVEN
- \ Flamme jusqu'à 8-10m (sans vent)
- \ Double allumeur
- \ Pompe intégrée, système plug-and-play
- \ Conception de système de pompage super compacte, facile à transporter
- \ Boîtier en acier inoxydable, fiable et durable
- \ Conception étanche IPX3
- \ Réservoir de carburant intégré de 5L, équivalent à 83 secondes d'effets. Supporte un réservoir externe
- \ Verrou de sécurité avec mode test commutable, plus sûr pour le service
- \ Protection contre l'inclinaison, le capteur d'inclinaison sera activé lorsque la machine est inclinée de plus de 45°
- \ Système de contrôle intelligent, plus sûr à utiliser
- \ Contrôle DMX standard
- \ Surveillance de l'état de fonctionnement de la machine avec le contrôleur principal de SHOWVEN
- \ Conception avec batterie intégrée (en option, et le client peut acheter la batterie localement)

Spécifications

Dimensions

330 x 260 x 320 mm

Poids

14 kg

Entrée et Puissance

100-240VAC, 50/60
Hz 300W

Matériau du boîtier

Acier inoxydable 304

Direction de l'effet

Verticale

Hauteur de flamme

8-10m (sans vent)

Carburants

ISOPAR G, H, L, M
ISOPROPANOL

Capacité du réservoir de carburant

5.0L

Taux de consommation de carburant

Buse M: 60ml/s

Interface

NEUTRIK POWERCON TRUE1 IN/OUT
Waterproof 3-pin et 5-pin XLR IN/OUT

Contrôle

DMX

Allumage

Allumage électrode haute tension * 2

Batteries intégrées

Oui, en option

Protection IP

IPX3

Effets

